



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA132
Typengenehmigung erteilt	20191007
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260320
Erweiterung TG Positionen	'Weiterer Inhaber
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	BV
05 Typ; Variante/Version	1Sb; BV14/-, BV15/-, BV18/-
06 Vorziffer	SCKS00000.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-371/2010*0370
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	vorne rechts
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Blattfedern; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
23 Länge von	2500
23 Länge bis	5000
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	400
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	1040
26 Überhang vorne bis	4150
27 Überhang hinten von	350
27 Überhang hinten bis	3460
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1350
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	450	
38 Leergewicht bis	800	
39 Garantiegewicht von	1400	
39 Garantiegewicht bis	1800	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1400	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1800	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C;	4-5.5x12
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12C;	4.5-6x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/60R12C;	5-6.5x12
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R13C;	4.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C;	4.5-6x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), offener Kasten (341)	
Bemerkungen Z3	05) Variant / Version	
Bemerkungen Z4	BV14/- / -/00, -/08, -/09, -/10, -/11, -/12, -/13, -/14	



Bemerkungen Z5	BV15/- / -/00, -/11, -/12, -/13, -/14, -/15,
Bemerkungen Z6	BV18/- / -/00, -/11, -/12, -/13, -/14, -/15, -/16, -/17, -/18
Bemerkungen Z9	21) BV14/- : weitere Reifenvarianten im Abrollradius 216-360 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z10	Mindest Load-Index: 96
Bemerkungen Z11	BV15/- : weitere Reifenvarianten im Abrollradius 216-360 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z12	Mindest Load-Index: 98
Bemerkungen Z13	BV18/- : weitere Reifenvarianten im Abrollradius 230-360 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z14	Mindest Load-Index: 104