



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9IA133 |
| Typengenehmigung erteilt | 20191007 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20260320 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Weiterer Inhaber |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | IFOR WILLIAMS |
| 04 Typ | P |
| 05 Typ; Variante/Version | 1Sb; PG14/-, PG15/- |
| 06 Vorziffer | SCKS00000..... |
| 07 Karosserieform Code | 228 |
| 07 Karosserieform | Viehtransport |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-371/2010*0370 |
| 10 EFKO-Code | 9163 |
| 10 Hersteller | IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN |
| 11 Herstellerplakette | vorne rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Blattfedern; a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik, Abreissicherung |
| 23 Länge von | 2500 |
| 23 Länge bis | 4000 |
| 24 Breite von | 1500 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 400 |
| 25 Höhe bis | 3000 |
| 26 Überhang vorne von | 1500 |
| 26 Überhang vorne bis | 3350 |
| 27 Überhang hinten von | 650 |
| 27 Überhang hinten bis | 2500 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1350 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2450 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 350 |
| 38 Leergewicht bis | 600 |
| 39 Garantiegewicht von | 1400 |
| 39 Garantiegewicht bis | 1500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1400 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1500 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 195/55R10C; 6.00x10 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 155/70R12C, 185/60R12C; 4-5.5x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 195/60R12C; 5-6.5x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 165/R13C, 185/70R13C; 4-5.5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 185R14C; 4.5-6x14 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Variant / Version |
| Bemerkungen Z2 | PG14/- / -/00, -/08, -/09, -/10, -/11, -/12, -/13, -/14 |
| Bemerkungen Z3 | PG15/- / -/00, -/11, -/12, -/13, -/14, -/15, |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z6 | 21) weitere Reifenvarianten im Abrollradius 216-360 mm nach ETRTO möglich möglich |
| Bemerkungen Z7 | Mindest Load-Index: PG14/- : 96 / PG15/- : 98 |
| Bemerkungen Z10 | 22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren (VRV Art. 74 / VTS Art. 93) |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 130 - Transport von Klautieren bewilligt: Grossvieh/Kleinvieh |