



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 9IA135   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20191007                                       |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 20260320                                       |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Weiterer Inhaber                              |
| 01 EFKO-Code               | 90   |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2   |
| 04 Marke                   | IFOR WILLIAMS                                  |
| 04 Typ                     | G?   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 2Hb; GH??/-, GP??/-, GX??/-                    |
| 06 Vorziffer               | SCKD00000.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 127  |
| 07 Karosserieform          | Fahrzeugtransport                              |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2007/46-371/2010*0338                       |
| 10 EFKO-Code               | 9163   |
| 10 Hersteller              | IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN |
| 11 Herstellerplakette      | vorne rechts auf Deichsel                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne rechts auf Deichsel                      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Blattfedern; a.W. Stossdämpfer                 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 140  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| 18 Betriebsbremse Z1     | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder |
| 18 Betriebsbremse Z2     | Rückfahrautomatik, Abreissicherung       |
| 23 Länge von             | 3300                                     |
| 23 Länge bis             | 8000                                     |
| 24 Breite von            | 1500                                     |
| 24 Breite bis            | 2550                                     |
| 25 Höhe von              | 380                                      |
| 25 Höhe bis              | 3000                                     |
| 26 Überhang vorne von    | 700                                      |
| 26 Überhang vorne bis    | 6500                                     |
| 27 Überhang hinten von   | 0  |
| 27 Überhang hinten bis   | 0  |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 500                                      |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 1000                                     |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0  |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0  |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0  |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0  |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1350                                     |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 2400                                     |
| 32 Spur Achse 2 von      | 1350                                     |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 2400                                     |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0  |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0  |
| 34 Spur Achse 4 von      | 0  |
| 34 Spur Achse 4 bis      | 0  |



|                               |   |          |
|-------------------------------|---|----------|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0   |          |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0   |          |
| 36 Sattelzapfen               | 0   |          |
| 36 Fahrzende                  | 0   |          |
| 38 Leergewicht von            | 250   |          |
| 38 Leergewicht bis            | 1600  |          |
| 39 Garantiegewicht von        | 2000  |          |
| 39 Garantiegewicht bis        | 3500  |          |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 100   |          |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 150   |          |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 1000  |          |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 1000  |          |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0   |          |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0   |          |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 1800  |          |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 1800  |          |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0   |          |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0   |          |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 155/70R12C;   | 4-5.5x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 185/60R12C;   | 4.5-6x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | 195/60R12C;   | 5-6.5x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z4       | 185/70R13C;   | 4.5-6x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z5       | 185/R14C;   | 4.5-6x14 |
| Bemerkungen Z1                | 04) ww. GH, GP, GX,   |          |
| Bemerkungen Z3                | 05) Variant / Version   |          |
| Bemerkungen Z4                | G?20/- / -/00, -/11, -/12, -/13, -/14, -/15, -/16, -/17, -/18, -/19, -/20 |          |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z5</b>  | G?26/- / -/00, -/14, -/15, -/16, -/17, -/18, -/19, -/20, -/21, -/22, -/23, -/24, -/25, -/26             |
| <b>Bemerkungen Z6</b>  | G?27/- / -/00, -/14, -/15, -/16, -/17, -/18, -/19, -/20, -/21, -/22, -/23, -/24, -/25, -/26, -/27       |
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | G?30/- / -/00, -/16, -/17, -/18, -/19, -/20, -/21, -/22, -/23, -/24, -/25, -/26, -/27, -/28, -/29, -/30 |
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | G?35/- / -/00, -/23, -/24, -/25, -/26, -/27, -/28, -/29, -/30, -/31, -/32, -/33, -/34, -/35             |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 41/42) 1000 / 1060 / 1200 / 1300 / 1380 / 1400 / 1420 / 1500 / 1750 / 1800                              |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 21) Min.LI= 84 / 86 / 90 / 93 / 95 / 96 / 96 / 98 / 103 / 104   |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | G?20/-, G?26/-, G?27/-, G?30/- : weitere Reifenvarianten im Abrollradius 216-360 mm nach ETRTO möglich  |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | G?35/- : weitere Reifenvarianten im Abrollradius 230-360 mm nach ETRTO möglich                          |