



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA140
Typengenehmigung erteilt	20191007
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260320
Erweiterung TG Positionen	'Weiterer Inhaber
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	HB
05 Typ; Variante/Version	2Sb; HB16/-,HB20/-,HB26/-,HB27/-,HB35/-
06 Vorziffer	SCKD00000.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-371/2010*0080
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	vorne rechts
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
23 Länge von	4200
23 Länge bis	7000
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1800
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	1550
26 Überhang vorne bis	3700
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1350
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	1350
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	500	
38 Leergewicht bis	1800	
39 Garantiegewicht von	1600	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	800	
42 Garantie Achse 2 von	800	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1800	
42 Garantie Achse 2 bis	1800	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C;	4-5.5x12
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12C;	4.5-6x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/60R12C;	5-6.5x12
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R13C;	4.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	185/R14C;	4.5-6x14
Bemerkungen Z1	05) Variant / Version	
Bemerkungen Z2	HB16/- / -/00, -/09, -/10, -/11, -/12, -/13, -/14, -/15, -/16	
Bemerkungen Z3	HB20/- / -/00, -/11, -/12, -/13, -/14, -/15, -/16, -/17, -/18, -/19, -/20	



Bemerkungen Z4	HB26/- / -/00, -/14, -/15, -/16, -/17, -/18, -/19, -/20, -/21, -/22, -/23, -/24, -/25, -/26
Bemerkungen Z5	HB27/- / -/00, -/14, -/15, -/16, -/17, -/18, -/19, -/20, -/21, -/22, -/23, -/24, -/25, -/26, -/27
Bemerkungen Z6	HB35/- / -/00, -/23, -/24, -/25, -/26, -/27, -/28, -/29, -/30, -/31, -/32, -/33, -/34, -/35
Bemerkungen Z9	41/42) 800 / 850 / 1000 / 1060 / 1200 / 1300 / 1380 / 1400 / 1420 / 1500 / 1750 / 1800
Bemerkungen Z10	21) Min.LI= 76 / 78 / 84 / 86 / 90 / 93 / 95 / 96 / 96 / 98 / 103 / 104
Bemerkungen Z12	HB16/-, HB20/-, HB26/-, HB27/- : weitere Reifenvarianten im Abrollradius 216-360mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z13	HB35/- : weitere Reifenvarianten im Abrollradius 230-360mm nach ETRTO möglich