



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA144
Typengenehmigung erteilt	20191007
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260320
Erweiterung TG Positionen	'Weiterer Inhaber
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	E?
05 Typ; Variante/Version	2Cb; EL14/-, EX14/-, EX20/-, EX27/-
06 Vorziffer	SCKD00000.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-371/2010*0228
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	vorne rechts
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
23 Länge von	2800
23 Länge bis	8800
24 Breite von	1100
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	380
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	1700
26 Überhang vorne bis	7150
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	1000
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	250	
38 Leergewicht bis	850	
39 Garantiegewicht von	1400	
39 Garantiegewicht bis	2700	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	700	
42 Garantie Achse 2 von	700	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1500	
42 Garantie Achse 2 bis	1500	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C, 185/60R12C;	4-5.6x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/60R12C;	5-6.5x12
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R13C;	4.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	185/R14C;	4.5-6x14
Bemerkungen Z1	04) ww. EL oder EX	
Bemerkungen Z3	05) Variant / Version	
Bemerkungen Z4	EL14/- / -/00, -/08, -/09, -/10, -/11, -/12, -/13, -/14	



Bemerkungen Z5	EX14/- / -/00, -/08, -/09, -/10, -/11, -/12, -/13, -/14
Bemerkungen Z6	EX20/- / -/00, -/11, -/12, -/13, -/14, -/15, -/16, -/17, -/18, -/19, -/20
Bemerkungen Z7	EX27/- / -/00, -/14, -/15, -/16, -/17, -/18, -/19, -/20, -/21, -/22, -/23, -/24, -/25, -/26, -/27
Bemerkungen Z10	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z13	41/42) 700 / 850 / 1000 / 1060 / 1200 / 1380 / 1400 / 1420 / 1500
Bemerkungen Z14	21) Min.LI= 72 / 78 / 84 / 86 / 90 / 95 / 96 / 96 / 98
Bemerkungen Z16	weitere Reifenvarianten im Abrollradius 210-360 mm nach ETRTO möglich