



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA146
Typengenehmigung erteilt	20191007
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260320
Erweiterung TG Positionen	'Weiterer Inhaber
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	T?
05 Typ; Variante/Version	2Cb; TT??/-, TB??/-
06 Vorziffer	SCKD00000.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-371/2010*0228
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	vorne rechts
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
23 Länge von	3500
23 Länge bis	8800
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2150
26 Überhang vorne bis	7150
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	550
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1190
31 Spur Achse 1 bis	2310
32 Spur Achse 2 von	1190
32 Spur Achse 2 bis	2310
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	500	
38 Leergewicht bis	1900	
39 Garantiegewicht von	1400	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	700	
42 Garantie Achse 2 von	700	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1800	
42 Garantie Achse 2 bis	1800	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C;	4-5.5x12
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12C;	4.5-6x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/60R12C;	5-6.5x12
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R13C;	4.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	185/R14C;	4.5-6x14
Bemerkungen Z1	04) ww. TT oder TB	
Bemerkungen Z3	05) Variant / Version	
Bemerkungen Z4	T?14/- / -/00, -/08, -/09, -/10, -/11, -/12, -/13, -/14	



Bemerkungen Z5	T?20/- / -/00, -/11, -/12, -/13, -/14, -/15, -/16, -/17, -/18, -/19, -/20
Bemerkungen Z6	T?27/- / -/00, -/14, -/15, -/16, -/17, -/18, -/19, -/20, -/21, -/22, -/23, -/24, -/25, -/26, -/27
Bemerkungen Z7	T?30/- / -/00, -/16, -/17, -/18, -/19, -/20, -/21, -/22, -/23, -/24, -/25, -/26, -/27, -/28, -/29, -/30
Bemerkungen Z8	T?35/- / -/00, -/23, -/24, -/25, -/26, -/27, -/28, -/29, -/30, -/31, -/32, -/33, -/34, -/35
Bemerkungen Z11	41/42) 700 / 850 / 1000 / 1060 / 1200 / 1380 / 1400 / 1420 / 1500 / 1750 / 1800
Bemerkungen Z12	21) Min.LI= 72 / 78 / 84 / 86 / 90 / 95 / 96 / 96 / 98 / 103 / 104
Bemerkungen Z14	T?14/-, T?20/-, T?27/-, T?30/- : weitere Reifenvarianten im Abrollradius 216-360 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z15	T?35/- : weitere Reifenvarianten im Abrollradius 230-360 mm nach ETRTO möglich