



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA150
Typengenehmigung erteilt	20191007
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260320
Erweiterung TG Positionen	'Weiterer Inhaber
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	HBV
05 Typ; Variante/Version	3Cb; LB35/-
06 Vorziffer	SCKT00000.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-371/2010*0371
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	vorne rechts
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blattfedern; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
23 Länge von	3000
23 Länge bis	8000
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1800
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	1505
26 Überhang vorne bis	6200
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	500
29 Abstand Achse 2-3 bis	1000
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1350
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	1350
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	1350
33 Spur Achse 3 bis	2400
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1000
38 Leergewicht bis	3500
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1167
42 Garantie Achse 2 von	1167
43 Garantie Achse 3 von	1167
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	1500
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C, 185/60R12C; 4-6x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/60R12C; 5-6.5x12
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R13C; 4.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C; 4.5-6x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), offener Kasten (341)
Bemerkungen Z4	05) Variant / Version
Bemerkungen Z5	LB35/- / -/00, -/27, -/28, -/29, -/30, -/31, -/32, -/33, -/34, -/35



Bemerkungen Z8

41/42/43) 1167 / 1200 / 1380 / 1400 / 1500

Bemerkungen Z9

21) Min.LI= 90 / 90 / 95 / 96 / 98

Bemerkungen Z11

weitere Reifenvarianten im Abrollradius 216-360 mm nach ETRTO möglich
