



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA156
Typengenehmigung erteilt	20191007
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260320
Erweiterung TG Positionen	'Weiterer Inhaber
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	G?
05 Typ; Variante/Version	3Hb; GH35/-, GP35/-, GX35/-
06 Vorziffer	SCKT00000.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-371/2010*0373
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	vorne rechts auf Deichsel
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blattfedern; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
23 Länge von	4000
23 Länge bis	8000
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	300
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2050
26 Überhang vorne bis	5600
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	500
29 Abstand Achse 2-3 bis	1000
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1350
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	1350
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	1350
33 Spur Achse 3 bis	2400
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	600	
38 Leergewicht bis	1500	
39 Garantiegewicht von	3500	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	150	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1167	
42 Garantie Achse 2 von	1167	
43 Garantie Achse 3 von	1167	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1500	
42 Garantie Achse 2 bis	1500	
43 Garantie Achse 3 bis	1500	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C, 185/60R12C;	4-6x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/60R12C;	5-6.5x12
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R13C;	4.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C;	4.5-6x14
Bemerkungen Z1	04) ww. GH, GP, GX,	
Bemerkungen Z3	05) Variant / Version	
Bemerkungen Z4	GH35/- / -/00, -/23, -/24, -/25, -/26, -/27, -/28, -/29, -/30, -/31, -/32, -/33, -/34, -/35	



<b>Bemerkungen Z5</b>	GP35/- / -/00, -/23, -/24, -/25, -/26, -/27, -/28, -/29, -/30, -/31, -/32, -/33, -/34, -/35
<b>Bemerkungen Z6</b>	GX35/- / -/00, -/23, -/24, -/25, -/26, -/27, -/28, -/29, -/30, -/31, -/32, -/33, -/34, -/35
<b>Bemerkungen Z9</b>	41/42/43) 1167 / 1200 / 1380 / 1400 / 1420 / 1500
<b>Bemerkungen Z10</b>	21) Min.LI= 90 / 90 / 95 / 96 / 96 / 98
<b>Bemerkungen Z12</b>	weitere Reifenvarianten im Abrollradius 216-360 mm nach ETRTO möglich