



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA705
Typengenehmigung erteilt	19981016
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IBI
04 Typ	TE 1330
05 Typ; Variante/Version	130 AFB
06 Vorziffer	VMF130AFB.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8734
10 Hersteller	INTER BUSINESS INVESTMENTS, F-18410 BRINON SUR SAULDRE
11 Herstellerplakette	links oder rechts, seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	links oder rechts, oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	2230
23 Länge bis	7300
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	850
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1450
26 Überhang vorne bis	4550
27 Überhang hinten von	700
27 Überhang hinten bis	2700
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/80R14, 185R14C; 5x14
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C 93N; 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load-Index 90
Bemerkungen Z1	07/22/37) bei der Einzelabanhame feststellen bzw. kontrollieren