



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9IA810 |
| Typengenehmigung erteilt | 20141029 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 94 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | IRMER+ELZE |
| 04 Typ | CPS 11-12H |
| 05 Typ; Variante/Version | 01384; A/a |
| 06 Vorziffer | WJE01384..... |
| 07 Karosserieform Code | 155 |
| 07 Karosserieform | Kompressor |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-678/2011*0612 |
| 10 EFKO-Code | 9650 |
| 10 Hersteller | IRMER + ELZE KOMPRESSOREN GmbH., D-32547 BAD OEYNHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts am Rahmen-Querträger |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder |



| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 4364 |
| 23 Länge bis | 4620 |
| 24 Breite von | 1701 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 1800 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 3067 |
| 26 Überhang vorne bis | 3322 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1486 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 1700 |
| 38 Leergewicht bis | 2000 |
| 39 Garantiegewicht von | 2000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1950 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 195R14C, 205R14C; 5 1/2x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | Mindest-Load-Index 108 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e4*2007/46*0612*00 |
| Bemerkungen Z3 | 04) CPS 11-12H |
| Bemerkungen Z4 | Betriebsdruck: 12 bar |
| Bemerkungen Z5 | Luftliefermenge: 185l/s |
| Bemerkungen Z6 | Aufbaumotor: 104,00kW |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z9 | 22) a.W Deichsel verstellbar; a.W. mit Kugelkupplung und/oder Zugöse / a.W. ausgerüstet mit Schlauchhaspel |
| Bemerkungen Z10 | (Einzel oder Doppelrolle) und Druckluftschlauch, Länge + 200 mm, Höhe + 450 mm |
| Bemerkungen Z12 | 38) je nach Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z16 | Aufbaumotoren Marke: DEUTZ |
| Bemerkungen Z17 | Motortyp: D2013L042V (C3MI104) |
| Bemerkungen Z18 | Motorkennzeichen: D2013L042V |
| Bemerkungen Z19 | Leistung/Drehzahl: 104,00 kW / 2200/min |
| Bemerkungen Z20 | Emissionscode/Reg.Nr.: AFAI / 33043 |