



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IB101
Typengenehmigung erteilt	20040723
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20040113
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ISOPOLAR
04 Typ	Profi IPT 1.3
06 Vorziffer	W09113.....J24... / W09TAT113..J24...
07 Karosserieform Code	157
07 Karosserieform	Kühlkasten
10 EFKO-Code	8971
10 Hersteller	ISOPOLAR GmbH, D-57250 NETPHEN-HELGERSDORF
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fahrgestellrahmen
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fahrgestellrahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3955
23 Länge bis	4155
24 Breite von	1700
24 Breite bis	2000
25 Höhe von	2000
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	1250
26 Überhang vorne bis	1350
27 Überhang hinten von	2705
27 Überhang hinten bis	2805
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1470
31 Spur Achse 1 bis	1770
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	750
38 Leergewicht bis	790
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/70R14; 5- 6 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest-Load-Index 90
21 Reifen und Felgen Z3	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z4	253-360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	41) auf Achsplakette 1350 kg