



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IB103
Typengenehmigung erteilt	20040723
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20050113
Erweiterung TG Positionen	'06/40
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ISOPOLAR
04 Typ	Profi IPH ??
06 Vorziffer	W091.....J24... / W09TAT1.....J24...
07 Karosserieform Code	157
07 Karosserieform	Kühlkasten
10 EFKO-Code	8971
10 Hersteller	ISOPOLAR GmbH, D-57250 NETPHEN-HELGERSDORF
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fahrgestellrahmen
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fahrgestellrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3580
23 Länge bis	6650
24 Breite von	1350
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1800
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	3850
27 Überhang hinten von	900
27 Überhang hinten bis	1950
28 Abstand Achse 1-2 von	680
28 Abstand Achse 1-2 bis	850
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1100
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	1100
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	850
38 Leergewicht bis	2000
39 Garantiegewicht von	2600
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5- 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/65R15; 5 1/2- 7x15
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	253-360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) Profi IPT 2.6 / Profi IPT 3.5
Bemerkungen Z2	06 W09126.....J24... oder / W09135.....J24... oder
Bemerkungen Z3	W09TAT126..J24... / W09TAT135..J24...



Bemerkungen Z4	21) LI 90 bzw. C-Reifen 92 / LI 100 bzw. C-Reifen 102 (Mindest Load-Index)
Bemerkungen Z5	38) 850-1600 kg / 950-2000 kg
Bemerkungen Z6	39) 2600 kg / 3500 kg
Bemerkungen Z7	40) 100 oder 150 kg / 150 kg
Bemerkungen Z8	41/42) je 1300 kg / je 1750 kg
Bemerkungen Z10	22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z12	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z14	41) auf Achsplakette 1350 kg oder 1800 kg