



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IB204
Typengenehmigung erteilt	20131122
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	INDESPENSION
04 Typ	PLT06-AD27
05 Typ; Variante/Version	PLT06: AD27??/0840A?, -/840A1?
06 Vorziffer	SDHAD2000.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-371/2010*0761
10 EFKO-Code	8514
10 Hersteller	INDESPENSION LTD., GB Bolton BL6 6HG
11 Herstellerplakette	rechts oder links, vorne am Rahmenlängsprofil
12 Fahrgestellnummer	rechts oder links, vorne am Rahmenlängsprofil
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4606
23 Länge bis	4671
24 Breite von	1800
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1703
25 Höhe bis	1914
26 Überhang vorne von	2592
26 Überhang vorne bis	2637
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	735
28 Abstand Achse 1-2 bis	750
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1569
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1569
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	540
38 Leergewicht bis	690
39 Garantiegewicht von	1900
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1400
42 Garantie Achse 2 von	1400
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R13C; 4.5x13
21 Reifen und Felgen Z2	Load-Index = 96N
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	251-362mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww.mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	Zuordnung



Bemerkungen Z4 05) AD2719 / AD2723 / AD2727

Bemerkungen Z5 39) 1900 / 2300 / 2700

Bemerkungen Z8 05) AD27??/0840A? / AD27??/840A1?

Bemerkungen Z9 23) 4671 / 4606

Bemerkungen Z10 26) 2637 / 2592

Bemerkungen Z11 28) 750 / 735
