



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9IB208 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220915 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | INDESPENSION |
| 04 Typ | PL27?? |
| 05 Typ; Variante/Version | SPP06; PL27??/0????? |
| 06 Vorziffer | SDHPL27..... |
| 07 Karosserieform Code | 800 |
| 07 Karosserieform | Brückenvarianten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e5*2007/46-2019/543*1445 |
| 10 EFKO-Code | 8514 |
| 10 Hersteller | INDESPENSION LTD., GB Bolton BL6 6HG |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich an Deichsel |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich an Deichsel |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder |



| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik, Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 4524 |
| 23 Länge bis | 4792 |
| 24 Breite von | 1804 |
| 24 Breite bis | 2093 |
| 25 Höhe von | 1297 |
| 25 Höhe bis | 2097 |
| 26 Überhang vorne von | 2715 |
| 26 Überhang vorne bis | 2875 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 710 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1573 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1874 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1573 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 1874 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 507 |
| 38 Leergewicht bis | 710 |
| 39 Garantiegewicht von | 1900 |
| 39 Garantiegewicht bis | 2700 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 150 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1400 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1400 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 165R13 8PR; 4 1/2x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | Load-Index = 96N |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww.mit Deckel), Fahrzeugtransport (127) |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z4 | 04/05) PL2719 / PL2723 / PL2727 |
| Bemerkungen Z5 | 39) 1900 / 2300 / 2700 |



| | | | | |
|------------------------|--|--------|--------|--------|
| Bemerkungen Z8 | 05) PL27??/0840S? / PL27??/0940S? / PL27??/094WS? / PL27??/0950S? | | | |
| Bemerkungen Z9 | 23) 4524 | / 4792 | / 4791 | / 4791 |
| Bemerkungen Z10 | 24) 1804 | / 1805 | / 1956 | / 2093 |
| Bemerkungen Z11 | 26) 2715 | / 2875 | / 2875 | / 2875 |