



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IB302
Typengenehmigung erteilt	20160609
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	INNOTRAILER
04 Typ	IN ?0.0?.(??)
05 Typ; Variante/Version	IT EA UG; ??AA?/??, 65AD?/??, 11FA?/?1
06 Vorziffer	WJT.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*1321
10 EFKO-Code	9031
10 Hersteller	INNOTRAILER GmbH, DE-02708 Niedercunnersdorf
11 Herstellerplakette	rechts vorne an der Seitenwand oder am vorderen oder am Zugholm / Deichselrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne an der Seitenwand oder am vorderen oder am Zugholm / Deichselrahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	0



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	678
23 Länge bis	4500
24 Breite von	1463
24 Breite bis	2300
25 Höhe von	622
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1750
26 Überhang vorne bis	3000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1100
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0	
34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	120	
38 Leergewicht bis	499	
39 Garantiegewicht von	500	
39 Garantiegewicht bis	750	
40 Stütz-/Sattellast von	50	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	750	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	18,5x8,5-8;	7.00x8
21 Reifen und Felgen Z2	145/80R10;	3.5x10
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R12;	4.5x12
21 Reifen und Felgen Z4	135/80R13, 145/80R13, 155R13;	4 - 4.5x13
21 Reifen und Felgen Z5	155/80R13, 175/70R13, 195/50R13;	4 - 4.5x13



<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	Mindest-LI: 84
<b>Bemerkungen Z1</b>	04) IN 10.01    05) 11FAS, 11FAF, 11FAR, -/A1, -/B1
<b>Bemerkungen Z2</b>	IN 10.02    22AAS, 22AAF, 22AAR, -/A1, -/B1
<b>Bemerkungen Z3</b>	IN 10.03    31AAS, 31AAF, 31AAR, -/A1, -/B1
<b>Bemerkungen Z4</b>	IN 10.04    11AAS, 11AAF, 11AAR, -/A1, -/B1
<b>Bemerkungen Z5</b>	IN 10.05    13AAS, 13AAF, 13AAR, -/A1, -/B1
<b>Bemerkungen Z6</b>	IN 10.06    43AAS, 43AAF, 43AAR, -/A1, -/B1
<b>Bemerkungen Z7</b>	IN 10.07    65AAS, 65AAF, 65AAR, -/A2, -/B2, -/A3, -/B3
<b>Bemerkungen Z8</b>	IN 10.07    65ADS, 65ADF, 65ADR, -/A2, -/B2, -/A3, -/B3
<b>Bemerkungen Z9</b>	IN 10.???.??    97AAS, 97AAF, 97AAR, -/A1, -/B1
<b>Bemerkungen Z10</b>	IN.40.01    76AAS, 76AAF, 76AAR, -/A2, -/B2, -/A3, -/B3
<b>Bemerkungen Z12</b>	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (301), Fahrzeugtransport (127)
<b>Bemerkungen Z14</b>	05) 11FA?/? / 22AA?/? / 31AA?/? / 11AA?/? / 13AA?/? / 43AA?/? / 65AA?/? / 97AA?/? / 76AA?/?
<b>Bemerkungen Z15</b>	23) 2960 / 2928 / 2678 / 3023 / 3033 / 3579 / 3478 / 2300-4500 / 3900-4100
<b>Bemerkungen Z16</b>	24) 1550 / 1476 / 1548 / 1548 / 1760 / 1760 / 1463 / 1500-2000 / 1900-2300
<b>Bemerkungen Z17</b>	25) 812-1548 / 806-1549 / 858-2552 / 859-2552 / 859-2554 / 859-2554 / 922-2680 / 750-3000 / 650-4000
<b>Bemerkungen Z19</b>	05) ??S/- / ??R/- / ??F/-
<b>Bemerkungen Z20</b>	17) 100 km/h / 100 km/h / 140 km/h
<b>Bemerkungen Z22</b>	05) -/A? / -/B?
<b>Bemerkungen Z23</b>	39) 750 / 500
<b>Bemerkungen Z24</b>	21) Varianten im Radiusbereich von 226 - 281 mm(nach ETRTO) möglich