



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9JA302
Typengenehmigung erteilt	20010711
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20050404
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	123
02 Fahrzeugsbart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	JOTHA
04 Typ	ATC 3000
06 Vorziffer	W09AT.30.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	9209
10 Hersteller	JOTHAWERK FAHRZEUGBAU, D-86609 DONAUWOERTH
11 Herstellerplakette	vorn rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	6300
23 Länge bis	0
24 Breite von	2030
24 Breite bis	0
25 Höhe von	590
25 Höhe bis	1000
26 Überhang vorne von	3610
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2190
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1730
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	634
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load-Index 95
Bemerkungen Z1	07) Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich