



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9JA502
Typengenehmigung erteilt	20020314
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	JUNG
04 Typ	TCA 18 H
06 Vorziffer	W09TCH218.HJ08...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8711
10 Hersteller	GERGEN-JUNG FAHRZEUGBAU GmbH, D-66424 Homburg/Saar
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Chassis Hauptträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Chassis Hauptträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung/Stossdämpfer, Blattfederung
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB mit ABS oder ABS mit



18 Betriebsbremse Z3	integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	pneumat. Federspeicher, Scheiben oder
19 Feststellbremse Z2	Trommeln auf Achse 2
20 Unterlegkeile	1/380x160x150
23 Länge von	7900
23 Länge bis	10600
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	700
26 Überhang vorne bis	2580
27 Überhang hinten von	800
27 Überhang hinten bis	1100
28 Abstand Achse 1-2 von	4300
28 Abstand Achse 1-2 bis	6200
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1914
31 Spur Achse 1 bis	2040
32 Spur Achse 2 von	1914
32 Spur Achse 2 bis	2040
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	18000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	ZW: 235/75R17.5 141J, 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	ZW: 265/70R19.5 138J, 7.50x19.5
21 Reifen und Felgen Z5	Weitere Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z6	388-490 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:



**Bemerkungen Z15**

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)

---