



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA103
Typengenehmigung erteilt	20050630
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KLAAS
04 Typ	K19-28
05 Typ; Variante/Version	K19-28; -/V, -/A-V
06 Vorziffer	W09K192.....
07 Karosserieform Code	156
07 Karosserieform	Kran
10 EFKO-Code	9742
10 Hersteller	KLAAS GMBH & CO KG, D-59387 ASCHEBERG
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	2/320x120x150
23 Länge von	7500
23 Länge bis	8020
24 Breite von	2060
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2490
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4520
26 Überhang vorne bis	5040
27 Überhang hinten von	2240
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	740
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1795
31 Spur Achse 1 bis	1845
32 Spur Achse 2 von	1795
32 Spur Achse 2 bis	1845
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	3400
38 Leergewicht bis	3500
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1800
42 Garantie Achse 2 von	1800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205R14C; 5.50x14
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest-Load-Index 102 C-Reifen
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	270-360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05) K19-28 V = Kran ohne Selbstfahrantrieb
Bemerkungen Z2	K19-28 A-V = Kran mit Selbstfahrantrieb
Bemerkungen Z4	22) Deichsel verstellbar; ww. mit Kugelkupplung oder Zugoese
Bemerkungen Z6	Aufbaumotor: Marke: YANMAR / YANMAR
Bemerkungen Z7	Motortyp: 2TNE68 3TNE68



Bemerkungen Z8	Motorkennzeichen: 2TNE68	3TNE68
Bemerkungen Z9	Leistung/Drehzahl: 9,6kW / 3600/min 14,45kW / 3600/min	
Bemerkungen Z11	Aufbaumotor mit einer Leistung < 18 kW = keine Abgasgenehmigung erforderlich	
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z18	139 - Entfernen: Personen-Förderkorb	
Bemerkungen Z19	160 - Sichern: Oberwagen in Fahrtrichtung stellen und Ausleger auf Auflagegestell absenken,	
Bemerkungen Z20	eingefahrene Abstellstützen	