



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA303
Typengenehmigung erteilt	19951222
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19961010
Erweiterung TG Positionen	'14
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	Südwind 495 (M)
05 Typ; Variante/Version	6904
06 Vorziffer	WKN6904....69....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT Group GmbH, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorn, Mitte unten an der Aufbaustrinwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	6710
23 Länge bis	6720
24 Breite von	2285
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2540
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4140
26 Überhang vorne bis	4150
27 Überhang hinten von	2570
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1970
31 Spur Achse 1 bis	2000
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1050
38 Leergewicht bis	1150
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	0
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14; 195/70R14; (nur Ausf.'A' mit 1300 kg)
21 Reifen und Felgen Z2	5 1/2x14 ET 30; 6x14 ET 38 Stahl od. LM INTRA
21 Reifen und Felgen Z3	205/65R15 Reinf. 98;
21 Reifen und Felgen Z4	5 1/2x15 ET 30 Stahl
Bemerkungen Z1	37) Zul. Dachlast 80 kg
Bemerkungen Z3	39) Ausf. A = 1300 kg / 41) 1300 kg, Achstyp, Delta SI-N 12 / Stützlast 75 kg
Bemerkungen Z4	B = 1400 kg 1500 kg, Delta SI-N 14-1 100 kg



Bemerkungen Z5

C = 1500 kg

1500 kg,

Delta SI-N 14-1

100 kg
