



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9KA327 |
| Typengenehmigung erteilt | 19971120 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 92 |
| 01 Fahrzeugart | WOHNANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | KNAUS |
| 04 Typ | Südwind 495 |
| 05 Typ; Variante/Version | 6605 |
| 06 Vorziffer | WKN6605....66.... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9654 |
| 10 Hersteller | KNAUS TABBERT Group GmbH, D-94118 JANDELSBRUNN |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts, unten an der Aufbaustirnwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung; hydr. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreissicherung |



| | |
|--------------------------|--|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., auf Trommeln der Betriebsbremse |
| 20 Unterlegkeile | 220x90x100 |
| 23 Länge von | 6820 |
| 23 Länge bis | 6870 |
| 24 Breite von | 2300 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 2540 |
| 25 Höhe bis | 2720 |
| 26 Überhang vorne von | 4215 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 2605 |
| 27 Überhang hinten bis | 2655 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2002 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2004 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 1050 |
| 38 Leergewicht bis | 1200 |
| 39 Garantiegewicht von | 1300 |
| 39 Garantiegewicht bis | 1500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 100 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1300 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1500 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| Bemerkungen Z1 | 31) Ausf. A = 2020 ET30, 2004 ET38 / 39) 1300 kg / 40) 75 kg / 41) 1300 kg, Achstyp, AL-KO Delta SI-N 12 |
| Bemerkungen Z2 | B = 2020 ET30 / 1400 kg / 100 kg / 1500 kg, Delta SI-N 14-1 |
| Bemerkungen Z3 | C = 2020 ET30 / 1500 kg / 100 kg / 1500 kg, Delta SI-N 14-1 |
| Bemerkungen Z5 | 21) Ausf. A = 195/70R14 (91); 5 1/2x14 ET30 Stahl, 6x14 ET38 Stahl oder LM INTRA 6042X |
| Bemerkungen Z6 | A = 185R14C (99); 5 1/2x14 ET30 Stahl, 6x14 ET38 Stahl |



Bemerkungen Z7

B/C = 185R14C (99); 5 1/2x14 ET30 Stahl

Bemerkungen Z8

B/C = 205/65R15 Reinf. (98); 5 1/2x15 ET30 Stahl, 6x15 ET30
Leichtmetall, INTRA 6055W
