



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA335
Typengenehmigung erteilt	19981111
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020624
Erweiterung TG Positionen	'28/29
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	650
05 Typ; Variante/Version	650; Ausf. A, B, C, D
06 Vorziffer	WKN6504.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT Group GmbH, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts innen an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraumes
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'2/4 (Doppelachse)
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	8532
23 Länge bis	8582
24 Breite von	2480
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2540
25 Höhe bis	2720
26 Überhang vorne von	4582
26 Überhang vorne bis	4655
27 Überhang hinten von	3207
27 Überhang hinten bis	3330
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2189
31 Spur Achse 1 bis	2205
32 Spur Achse 2 von	2189
32 Spur Achse 2 bis	2205
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1500
38 Leergewicht bis	1700
39 Garantiegewicht von	1800
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	900
42 Garantie Achse 2 von	900
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	A/B/C: 175/70R14 (84);
21 Reifen und Felgen Z2	A/B/C: 185/65R14 (85);
21 Reifen und Felgen Z3	D : 205/70R14 (95);
21 Reifen und Felgen Z5	5 1/2x14 ET30 Stahl oder
21 Reifen und Felgen Z6	6x14 ET38 Leichtmetall, INTRA 6042 X
Bemerkungen Z1	05) Handelbezeichnungen: wahlw. Blueline 650 / Südwind 650 / Azur 650 / Eurostar 650



<b>Bemerkungen Z3</b>	22) Abstand Anhängervorrichtung bis Mitte Doppelachse, 4917 bzw. 4999 mm		
<b>Bemerkungen Z4</b>	23) ohne-/mit Heckleiter		
<b>Bemerkungen Z5</b>	25) ohne-/mit Klimaanlage		
<b>Bemerkungen Z7</b>	39) Ausf. ww. A = 1800 kg / 41) auf Achsplaketten, 1000/1000 kg; zul. Achslast 900/ 900 kg		
<b>Bemerkungen Z8</b>	B = 1900 kg /	1000/1000 kg	950/ 950 kg
<b>Bemerkungen Z9</b>	C = 2000 kg /	1000/1000 kg	1000/1000 kg
<b>Bemerkungen Z10</b>	D = 2500 kg /	1300/1300 kg	1250/1250 kg
<b>Bemerkungen Z11</b>	max. zulässige Dachlast 80 kg		