



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA354
Typengenehmigung erteilt	20010125
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020404
Erweiterung TG Positionen	'38
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	Vimara 360
05 Typ; Variante/Version	V350; Ausf. A, B, C, D
06 Vorziffer	WKN3602....VA....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT Group GmbH, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraums
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W., hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	5522
23 Länge bis	5572
24 Breite von	2170
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2520
25 Höhe bis	2555
26 Überhang vorne von	3542
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1980
27 Überhang hinten bis	2030
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1884
31 Spur Achse 1 bis	1900
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	700
38 Leergewicht bis	850
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	21) Ausf. A = 185/65R14 (85); 5 1/2x14 ET30 Stahl oder 6x14 ET38 LM INTRA 6042 X
Bemerkungen Z2	A = 175/70R14 (84); 5 1/2x14 ET30 Stahl oder 6x14 ET38 LM INTRA 6042 X
Bemerkungen Z3	B/C/D = 205/70R14 (95); 5 1/2x14 ET30 Stahl oder 6x14 ET38 LM INTRA 6042 X
Bemerkungen Z4	B/C/D = 185R14C (99); 5 1/2x14 ET30 Stahl



Bemerkungen Z6	23/26) ohne- / mit Heckleiter und Dachreling		
Bemerkungen Z8	39) Ausf. A = 1000 kg / 41) auf Achsplakette = 1000 kg; zul. Achslast = 1000 kg		
Bemerkungen Z9	B = 1100 kg /	1300 kg;	1100 kg
Bemerkungen Z10	C = 1200 kg /	1300 kg;	1200 kg
Bemerkungen Z11	D = 1300 kg /	1300 kg;	1300 kg
Bemerkungen Z12	max. zulässige Dachlast 80 kg		