



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA357
Typengenehmigung erteilt	20010125
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020404
Erweiterung TG Positionen	'38
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	Vimara 450
05 Typ; Variante/Version	V450; Ausf. A, B, C, D, E
06 Vorziffer	WKN450.....VA....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT Group GmbH, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraums
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W., hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	6445
23 Länge bis	6595
24 Breite von	2170
24 Breite bis	2290
25 Höhe von	2555
25 Höhe bis	2735
26 Überhang vorne von	3940
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2505
27 Überhang hinten bis	2655
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1884
31 Spur Achse 1 bis	2020
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	880
38 Leergewicht bis	1050
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	06) Ausf. ww. WKN4502..... = lange, schmale Ausführung
Bemerkungen Z2	WKN4503..... = kurze, breite Ausführung
Bemerkungen Z4	21) Ausf. A/B/C = 205/70R14 (95); 5 1/2x14 ET30 Stahl oder 6x14 ET38 LM INTRA 6042 X
Bemerkungen Z5	A/B/C = 185R14C (99); 5 1/2x14 ET30 Stahl
Bemerkungen Z6	D/E = 185R14C (102); 5 1/2x14 ET30 Stahl



Bemerkungen Z7	D/E = 205/65R15Rf. (98); 6x15 ET30 Stahl oder 6x15 ET30 LM INTRA 6055 W
Bemerkungen Z8	D/E = 195/70R15C (104); 6x15 ET30 Stahl oder 6x15 ET30 LM INTRA 6055 W
Bemerkungen Z10	22/23) 6545 mm ohne- / 6595 mm mit Heckleiter und Dachreling / 24) 2170 mm / 31) 1884-1900 mm
Bemerkungen Z11	6445 mm ohne- / 6495 mm mit Heckleiter und Dachreling / 2290 mm / 2004-2020 mm
Bemerkungen Z13	25) ohne- / mit Klimaanlage
Bemerkungen Z15	39/41) Ausf. A = 1100 kg / 41) auf Achsplakette = 1300 kg; zul. Achslast = 1100 kg
Bemerkungen Z16	B = 1200 kg / 1300 kg; 1200 kg
Bemerkungen Z17	C = 1300 kg / 1300 kg; 1300 kg
Bemerkungen Z18	D = 1400 kg / 1500 kg; 1400 kg
Bemerkungen Z19	E = 1500 kg / 1500 kg; 1500 kg
Bemerkungen Z20	max. zulässige Dachlast 80 kg