



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA361
Typengenehmigung erteilt	20030227
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20030624
Erweiterung TG Positionen	'10
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	Sport 420
05 Typ; Variante/Version	KW04; Ausf. A, B, C
06 Vorziffer	WKN422....W04....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT Group GmbH, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraums
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W., hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	6195
23 Länge bis	6260
24 Breite von	2170
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2555
25 Höhe bis	2735
26 Überhang vorne von	3905
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2290
27 Überhang hinten bis	2355
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1884
31 Spur Achse 1 bis	1900
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	830
38 Leergewicht bis	900
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1100
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C (99); 5 1/2x14 ET30 Stahl
21 Reifen und Felgen Z2	205/70R14 (95); 5 1/2x14 ET30 Stahl oder
21 Reifen und Felgen Z3	6x14 ET38 LM INTRA 6042X
Bemerkungen Z1	23/26) ohne- / mit Heckleiter
Bemerkungen Z2	25) ohne- / mit Klimaanlage
Bemerkungen Z4	39) Ausf. A = 1100 kg / 41) auf Achsplakette = 1300 kg; zul. Achslast = 1100 kg



Bemerkungen Z5	B = 1200 kg /	1300 kg;	1200 kg
Bemerkungen Z6	C = 1300 kg /	1300 kg;	1300 kg
Bemerkungen Z7	max. zulässige Dachlast 80 kg		