



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9KA363 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030227 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20030624 |
| Erweiterung TG Positionen | '10 |
| 01 EFKO-Code | 92 |
| 01 Fahrzeugart | WOHNANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | KNAUS |
| 04 Typ | Sport 500 |
| 05 Typ; Variante/Version | KW04; Ausf. C, D, E |
| 06 Vorziffer | WKN503....W04.... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9654 |
| 10 Hersteller | KNAUS TABBERT Group GmbH, D-94118 JANDELSBRUNN |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraums |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung; a.W., hydr. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; |



| | |
|--------------------------|--|
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., auf Trommeln der Betriebsbremse |
| 20 Unterlegkeile | 220x90x100 |
| 23 Länge von | 7070 |
| 23 Länge bis | 7135 |
| 24 Breite von | 2290 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 2555 |
| 25 Höhe bis | 2735 |
| 26 Überhang vorne von | 4305 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 2765 |
| 27 Überhang hinten bis | 2830 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2004 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2020 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 980 |
| 38 Leergewicht bis | 1060 |
| 39 Garantiegewicht von | 1300 |
| 39 Garantiegewicht bis | 1500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1300 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1500 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| Bemerkungen Z1 | 21) Ausf. C = 205/70R14 (95); 5 1/2x14 ET30 Stahl oder 6x14 ET38 LM INTRA 6042 X |
| Bemerkungen Z2 | C = 185R14C (99); 5 1/2x14 ET30 Stahl |
| Bemerkungen Z3 | D/E = 185R14C (102); 5 1/2x14 ET30 Stahl |
| Bemerkungen Z4 | D/E = 205/65R15Rf. (98); 6x15 ET30 Stahl oder 6x15 ET30 LM INTRA 6055 W |
| Bemerkungen Z5 | D/E = 195/70R15C (104); 6x15 ET30 Stahl oder 6x15 ET30 LM INTRA 6055 W |



| | | | |
|------------------------|---|----------|---------|
| Bemerkungen Z7 | 23/26) ohne- / mit Heckleiter | | |
| Bemerkungen Z8 | 25) ohne- / mit Klimaanlage | | |
| Bemerkungen Z10 | 39) Ausf. C = 1300 kg / 41) auf Achsplakette = 1300 kg; zul. Achslast = 1300 kg | | |
| Bemerkungen Z11 | D = 1400 kg / | 1500 kg; | 1400 kg |
| Bemerkungen Z12 | E = 1500 kg / | 1500 kg; | 1500 kg |
| Bemerkungen Z13 | max. zulässige Dachlast 80 kg | | |