



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA369
Typengenehmigung erteilt	20030714
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20050705
Erweiterung TG Positionen	'02/21/24
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	Eifelland 500
05 Typ; Variante/Version	E04; Ausf. D, E, F
06 Vorziffer	WKN500.....EH....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT Group GmbH, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraums
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	7135
23 Länge bis	0
24 Breite von	2290
24 Breite bis	2340
25 Höhe von	2555
25 Höhe bis	2735
26 Überhang vorne von	4290
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2810
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2004
31 Spur Achse 1 bis	2020
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1000
38 Leergewicht bis	1130
39 Garantiegewicht von	1350
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
Bemerkungen Z1	21) Ausf. D: 195/70R14 Rf. (96), 205/70R14 (95), 185R14C (99);
Bemerkungen Z2	5 1/2x14 ET30 Stahl oder
Bemerkungen Z3	6x14 ET38 LM INTRA 6042X oder
Bemerkungen Z4	6x14 ET30 LM ww. AUTECH JU604, BORBET 6044WF, INTRA 6044W4
Bemerkungen Z6	Ausf. E, F: 185R14C (102);
Bemerkungen Z7	5 1/2x14 ET30 Stahl



Bemerkungen Z9	195/70R15C (104), 205/65R15 Rf. (98);
Bemerkungen Z10	5 1/2x15 ET30 Stahl oder
Bemerkungen Z11	6x15 ET30 Stahl oder
Bemerkungen Z12	6x15 ET30 LM ww. AUTECH JU605, BORBET 6155WF, INTRA 6055W, INTRA 6155W
Bemerkungen Z15	25) ohne-/mit Klimaanlage
Bemerkungen Z17	37) max. zulässige Dachlast = 80kg
Bemerkungen Z19	39) Ausf. D = 1350kg / 41) 1350kg auf Achsplakette 1350kg
Bemerkungen Z20	Ausf. E = 1400kg / 1400kg auf Achsplakette 1500kg
Bemerkungen Z21	Ausf. F = 1500kg / 1500kg auf Achsplakette 1500kg