



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9KA398 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080910 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 92 |
| 01 Fahrzeugart | WOHNANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | KNAUS |
| 04 Typ | YAT-Light |
| 05 Typ; Variante/Version | KW06(L610); Ausf. A, B |
| 06 Vorziffer | WKN402....W06.... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9654 |
| 10 Hersteller | KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN |
| 11 Herstellerplakette | rechts innen, links neben Eingangstüre |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung; ww. hydr. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik/Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |



| | |
|-------------------------------|--------------|
| 20 Unterlegkeile | 2/220x90x100 |
| 23 Länge von | 5915 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 2180 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 2530 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 3506 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 670 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1900 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1900 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 870 |
| 38 Leergewicht bis | 1050 |
| 39 Garantiegewicht von | 1350 |
| 39 Garantiegewicht bis | 1500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 675 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 675 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 750 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 750 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 185/65R14; 5 1/2x14 ET30 Stahl oder |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 6x14 ET30 LM Typ: 6044WF, JU604 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 175/70R14; 5 1/2x14 ET30 Stahl oder |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 6x14 ET30 LM Typ: 6044WF, JU604 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Ausführung A / B |
| Bemerkungen Z2 | 21) Mindest-Load-Index 68 / 71 |
| Bemerkungen Z3 | 39) 1350 kg / 1500 kg |
| Bemerkungen Z4 | 41/42) 675 kg / 750 kg |
| Bemerkungen Z5 | auf Achsplaketten 750 kg / 750 kg |



Bemerkungen Z8

37) max. zulässige Dachlast = 80kg
