



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA420
Typengenehmigung erteilt	20120829
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	W04 Sport ???
05 Typ; Variante/Version	KWT; 04K4RFA, 04K4TFA, 04K4UFA, 04K4WGA
06 Vorziffer	WKN.....W04....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0290
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts im Gasflaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	8575
23 Länge bis	0
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2570
25 Höhe bis	2700
26 Überhang vorne von	4530
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2210
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2210
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1540
38 Leergewicht bis	1580
39 Garantiegewicht von	1800
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	1300
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/65R14; 5.5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	175/70R14; 5.5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/70R14; 5.5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	205/70R14; 5.5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	Felgen ww. Stahl oder LM
Bemerkungen Z1	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 281 - 318mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z3	25) ohne-/mit Klimaanlage
Bemerkungen Z5	37) max. zulässige Dachlast = 80 kg



Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	04) ??? = 650 / 650 / 650 / 650
Bemerkungen Z9	05) 04K4RFA / 04K4TFA / 04K4UFA / 04K4WGA
Bemerkungen Z10	21) min.-LI 81/C 84 / 81/C 84 / 81/C 84 / 90/C 93
Bemerkungen Z11	39) 1800 / 1900 / 2000 / 2500
Bemerkungen Z12	41/42) 1000 / 1000 / 1000 / 1300