



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9KA444 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220919 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 92 |
| 01 Fahrzeugart | WOHNANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | KNAUS |
| 04 Typ | W04 (Sport) |
| 05 Typ; Variante/Version | KWT; W04/04K4??A |
| 06 Vorziffer | WKN664....W04.... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*0290 |
| 10 EFKO-Code | 9654 |
| 10 Hersteller | KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN |
| 11 Herstellerplakette | vorne, rechts im Gasflaschenkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung; hydr. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 8650 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 2500 |
| 24 Breite bis | 2545 |
| 25 Höhe von | 2590 |
| 25 Höhe bis | 2720 |
| 26 Überhang vorne von | 4590 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 670 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2210 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 1570 |
| 38 Leergewicht bis | 1620 |
| 39 Garantiegewicht von | 1800 |
| 39 Garantiegewicht bis | 2500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1000 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1250 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1250 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | weitere Reifenvarianten im Abrollradius- |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | bereich 281-318mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 05) 04K4RFA / 04K4TFA / 04K4UFA / 04K4WGA |
| Bemerkungen Z4 | 37) max. zulässige Dachlast = 80 kg |
| Bemerkungen Z7 | 04/05/21/22/37) gemäss CoC-Detailangaben |