



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KB502
Typengenehmigung erteilt	19971027
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20000915
Erweiterung TG Positionen	'21/23/28
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KOEGEL
04 Typ	A(???)18
06 Vorziffer	WKOA...18.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9656
10 Hersteller	KOEGEL TRAILER GmbH, D-89349 Burtenbach
11 Herstellerplakette	vorn rechts am Aufbau oder Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts am Aufbau oder Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft- oder Blattfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder



18 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB auf A1+A2 mit ABS
18 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech., oder Federspeicher, Scheiben oder
19 Feststellbremse Z2	Trommeln auf A2
20 Unterlegkeile	2/380x160x190mm
23 Länge von	6500
23 Länge bis	10600
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	4300
28 Abstand Achse 1-2 bis	6500
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1900
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	1900
32 Spur Achse 2 bis	2200
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	12000
39 Garantiegewicht bis	18000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	6000
42 Garantie Achse 2 von	6000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 158J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	365/80R20 160J; 10.00x20
21 Reifen und Felgen Z3	425/55R19.5 160J; 13.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	Varianten im Abrollradiusbereich 432-530 mm
21 Reifen und Felgen Z5	nach ETRTO möglich



<b>Bemerkungen Z1</b>	04/07/15/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z3</b>	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
<b>Bemerkungen Z15</b>	Eintrag Fz.-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z16</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV(ABS)-Versorgung sichergestellt ist (nur Anhänger mit EBV)