



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KB503
Typengenehmigung erteilt	19971021
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20040906
Erweiterung TG Positionen	'21/28
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KOEGEL
04 Typ	S(???) 24
06 Vorziffer	WKOS...24.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9656
10 Hersteller	KOEGEL TRAILER GmbH, D-89349 Burtenbach
11 Herstellerplakette	vorne rechts stirnseitig oder längsseitig am Fahrgestell oder Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts stirnseitig oder längsseitig am Fahrgestell oder Aufbau
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung mit Stossd. oder Blattfederung
16 Lenkung	ww. 3.Achse adhäsionsgelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder



18 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Scheiben oder
19 Feststellbremse Z2	Trommeln, auf zwei Achsen wirkend
20 Unterlegkeile	2/ 380x160x190
23 Länge von	0
23 Länge bis	0
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	3400
28 Abstand Achse 1-2 bis	9600
29 Abstand Achse 2-3 von	1100
29 Abstand Achse 2-3 bis	1400
30 Abstand Achse 3-4 von	1100
30 Abstand Achse 3-4 bis	1400
31 Spur Achse 1 von	1900
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	1900
32 Spur Achse 2 bis	2200
33 Spur Achse 3 von	1900



33 Spur Achse 3 bis	2200
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	4600
38 Leergewicht bis	9000
39 Garantiegewicht von	35000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	11000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	9000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R 22.5; 11.75x22.5, 12.25 x 22.5
21 Reifen und Felgen Z2	365/80R 20; 10.00 x 20
21 Reifen und Felgen Z3	445/45R19.5; 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	siehe Bemerkungen ...
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollumfangbereich



21 Reifen und Felgen Z6	2711-3331 mm (ETRTO) möglich	
Bemerkungen Z1	04/07/21/22/38) bei der Einzelabnahme kontrollieren	
Bemerkungen Z3	13) Achsen wahlweise abhebbar (mit 8 Tonnen-Automatik)	
Bemerkungen Z5	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig	
Bemerkungen Z7	21/28) 20- und 22.5Zoll-Reifen mit Achsabstand 3400-9600	
Bemerkungen Z8	19,5Zoll-Reifen	6500-9600
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z22	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)	