



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KB504
Typengenehmigung erteilt	20000204
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20010713
Erweiterung TG Positionen	'16
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsубart Code	112
02 Fahrzeugsубart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KOEGEL
04 Typ	SK??18
06 Vorziffer	WK0SK..18.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	9656
10 Hersteller	KOEGEL TRAILER GmbH, D-89349 Burtenbach
11 Herstellerplakette	vorn rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	bei Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft-(Stossd.) od. Blattfederung
16 Lenkung	Zapfen; a.W. Achse 2 adhäsionsgelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneum.,2-Leiter,direkt,Trommeln od.Scheiben
18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, ABS/ALB oder ABS/EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher,Trommeln od. Scheiben, auf
19 Feststellbremse Z2	alle Räder
20 Unterlegkeile	2/440x200x240
23 Länge von	8000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2800
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	4045
28 Abstand Achse 1-2 bis	6500
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2040
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2040
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	2040
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	6200
36 Fahrzende	7800
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	22000
39 Garantiegewicht bis	33000
40 Stütz-/Sattellast von	10000
40 Stütz-/Sattellast bis	15000
41 Garantie Achse 1 von	6000
42 Garantie Achse 2 von	6000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160K 11.75x22.5 Stahl od. LM
21 Reifen und Felgen Z2	425/65R22.5 160J 13.00x22.5 Stahl od. LM
21 Reifen und Felgen Z3	Varianten im Abrollradiusbereich 517-545 mm
21 Reifen und Felgen Z4	möglich
Bemerkungen Z1	04/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



Bemerkungen Z2	Kotschutzlappen erforderlich
Bemerkungen Z4	13) Achse A1 wahlweise abhebbar (mit 8 Tonnen-Automatik)
Bemerkungen Z6	41/42) auf Achsplakette 9000 kg oder 10000 kg je nach Achstyp
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	248- Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)