



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KB509
Typengenehmigung erteilt	20151217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160414
Erweiterung TG Positionen	'19
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KOEGEL
04 Typ	S18
05 Typ; Variante/Version	S18; V??/-, U??/-
06 Vorziffer	WK0S00018.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0861
10 EFKO-Code	9656
10 Hersteller	KOEGEL TRAILER GmbH, D-89349 Burtenbach
11 Herstellerplakette	rechts vorne stirnseitig oder längsseitig am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne stirnseitig oder längsseitig am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB mit ABS oder ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Scheiben oder
19 Feststellbremse Z2	Trommeln, auf A1+A2 wirkend
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	13870
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2550
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	1950
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	7320
28 Abstand Achse 1-2 bis	7345
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	1360
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2010
31 Spur Achse 1 bis	2040
32 Spur Achse 2 von	2010
32 Spur Achse 2 bis	2040
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	3600
38 Leergewicht bis	8300
39 Garantiegewicht von	29000
39 Garantiegewicht bis	30000
40 Stütz-/Sattellast von	11000
40 Stütz-/Sattellast bis	12000
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R22.5, 385/65R22.5; 11.75-12.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	445/45R19.5, 435/50R19.5; 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z4	432-518 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) ww. S18, S? 18, S??? 18, SNCO 18, SIKH 18, SPKH 18, SFHB 18



Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z6	04/07/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)