



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KB510
Typengenehmigung erteilt	20151217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160414
Erweiterung TG Positionen	'19
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KOEGEL
04 Typ	AW18
05 Typ; Variante/Version	AW18; A1/A1A, A2/A1A, B1/A1A, B2/A1A
06 Vorziffer	WK0A00018.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0100
10 EFKO-Code	9656
10 Hersteller	KOEGEL TRAILER GmbH, D-89349 Burtenbach
11 Herstellerplakette	rechts vorne stirnseitig oder längsseitig am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne stirnseitig oder längsseitig am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Fahrzeug Vmax mech von	100



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB mit ABS oder ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Scheiben oder
19 Feststellbremse Z2	Trommeln, auf A2 wirkend
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	8500
23 Länge bis	9510
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1700
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	965
26 Überhang vorne bis	1089
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	5040
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1985
31 Spur Achse 1 bis	2040
32 Spur Achse 2 von	1985
32 Spur Achse 2 bis	2040



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2700
38 Leergewicht bis	3500
39 Garantiegewicht von	18000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R22.5, 385/65R22.5; 11.75-12.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	425/55R19.5; 13.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	445/45R19.5, 435/50R19.5; 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich



21 Reifen und Felgen Z5	432-518 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) ww. AW18-22.5", AW18-19.5"
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z6	04/07/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)