



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KB511
Typengenehmigung erteilt	20151217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160414
Erweiterung TG Positionen	'19
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KOEGEL
04 Typ	SKM18
05 Typ; Variante/Version	SKM18; A1/1AA, A1/1AB
06 Vorziffer	WK0S00018.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*1469
10 EFKO-Code	9656
10 Hersteller	KOEGEL TRAILER GmbH, D-89349 Burtenbach
11 Herstellerplakette	rechts vorne stirnseitig oder längsseitig am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne stirnseitig oder längsseitig am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB mit ABS oder ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Scheiben oder
19 Feststellbremse Z2	Trommeln, auf A1+A2 wirkend
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	7500
23 Länge bis	8900
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1380
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	3848
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2040
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2040
32 Spur Achse 2 bis	0



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	2040
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	6120
36 Fahrzende	6860
38 Leergewicht von	5000
38 Leergewicht bis	7500
39 Garantiegewicht von	33000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	15000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160J 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	425/65R22.5 160J 13.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	Varianten im Abrollradiusbereich 517-542 mm
21 Reifen und Felgen Z4	(ETRTO) möglich



Bemerkungen Z1	13) Achse A1 wahlweise abhebbar (mit 8 Tonnen-Automatik)
Bemerkungen Z4	04/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z5	Kotschutzlappen erforderlich
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	248- Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)