



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KB512
Typengenehmigung erteilt	20170207
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	112
02 Fahrzeugsbart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KOEGEL
04 Typ	Port ??
05 Typ; Variante/Version	S24-2; ?1/????
06 Vorziffer	WK0S00024.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0864
10 EFKO-Code	9656
10 Hersteller	KOEGEL TRAILER GmbH, D-89349 Burtenbach
11 Herstellerplakette	rechts vorne stirnseitig oder längsseitig am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne stirnseitig oder längsseitig am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	a.W. Zwangslenkung oder Nachlaufenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB mit ABS oder ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Scheiben oder
19 Feststellbremse Z2	Trommeln, auf A2+A3 wirkend
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	7800
23 Länge bis	13490
24 Breite von	2450
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1260
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	535
26 Überhang vorne bis	1990
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	3770
28 Abstand Achse 1-2 bis	6620
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	1410
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	1410
31 Spur Achse 1 von	2040
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2040
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	2040



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	7265
36 Fahrzende	12140
38 Leergewicht von	3000
38 Leergewicht bis	7000
39 Garantiegewicht von	35000
39 Garantiegewicht bis	41000
40 Stütz-/Sattellast von	14000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	9000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R22.5, 385/65R22.5; 11.75-12.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	455/40R22.5, 455/45R22.5; 15.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	480-518 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) ww. Port 40 simplex, multiplex, light, light plus, -



Bemerkungen Z2	Port 45 simplex, multiplex, duplex, Swap/Combi
Bemerkungen Z3	Tankplex, Tankplex short
Bemerkungen Z5	05) Variante / Version
Bemerkungen Z6	A1/-, B1/-, C1/-, D1/-, E1/-, F1/-, G1/-, H1/-, I1/-, J1/-, K1/-, L1/- / -/1B2?, -/1B3?, -/1C2?, -/1C3?
Bemerkungen Z7	-/2B2?, -/2B3?, -/2C2?, -/2C3?
Bemerkungen Z8	-/3B2?, -/3B3?, -/3C2?, -/3C3?
Bemerkungen Z10	14) Achsen wahlweise abhebbar
Bemerkungen Z12	23/36) 14040 mm / 12000 mm; a.W. ausziehbar. Verwendung nur gestattet, sofern die Ladung es erfordert
Bemerkungen Z13	(Ausnahmefahrzeug zum Transport unteilbarer Lasten)
Bemerkungen Z15	04/07/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)