



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KB515
Typengenehmigung erteilt	20200521
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KOEGEL
04 Typ	AW18 ?
05 Typ; Variante/Version	AW18; B1/A1A, B2/A1A
06 Vorziffer	WK0A00018.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/318*0100
10 EFKO-Code	9656
10 Hersteller	KOEGEL TRAILER GmbH, D-89349 Burtenbach
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB mit ABS oder ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Scheiben oder
19 Feststellbremse Z2	Trommeln, auf A2 wirkend
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	8500
23 Länge bis	9510
24 Breite von	2510
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1000
25 Höhe bis	1700
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	965
27 Überhang hinten bis	1089
28 Abstand Achse 1-2 von	5040
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1985
31 Spur Achse 1 bis	2040
32 Spur Achse 2 von	1985
32 Spur Achse 2 bis	2040
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2500
38 Leergewicht bis	3500
39 Garantiegewicht von	18000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R22.5, 385/65R22.5; 11.75-12.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/55R19.5, 11.75-12.25x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	425/55R19.5; 13.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	445/45R19.5, 435/50R19.5; 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich



<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	432-518 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z2</b>	04) AW18-22.5" / AW18-19.5"
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) B1/A1A / B2/A1A
<b>Bemerkungen Z7</b>	04/07/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)