



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KB516
Typengenehmigung erteilt	20200528
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220810
Erweiterung TG Positionen	'09/21/28/29/40
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KOEGEL
04 Typ	S?
05 Typ; Variante/Version	S18; V??/-, U??/-
06 Vorziffer	WK0S00018.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0861
10 EFKO-Code	9656
10 Hersteller	KOEGEL TRAILER GmbH, D-89349 Burtenbach
11 Herstellerplakette	rechts vorne stirnseitig oder längsseitig am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne stirnseitig oder längsseitig am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB mit ABS oder ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Scheiben oder
19 Feststellbremse Z2	Trommeln, auf A1+A2 wirkend
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	13870
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	1950
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	6805
28 Abstand Achse 1-2 bis	7475
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	2000
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2010
31 Spur Achse 1 bis	2040
32 Spur Achse 2 von	2010
32 Spur Achse 2 bis	2040
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	3500
38 Leergewicht bis	9000
39 Garantiegewicht von	28000
39 Garantiegewicht bis	33000
40 Stütz-/Sattellast von	11000
40 Stütz-/Sattellast bis	15000
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	10000
42 Garantie Achse 2 bis	10000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R22.5, 385/65R22.5; 11.75-12.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	445/45R19.5, 435/50R19.5; 14.00-15.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z4	421-518 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) ww. S18, S???18, S20, S???20



Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z6	04/07/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)