



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KB517
Typengenehmigung erteilt	20211014
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220810
Erweiterung TG Positionen	'21/39/40/Bem
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KOEGEL
04 Typ	S24
05 Typ; Variante/Version	S24-1; ???/????
06 Vorziffer	WK0S00024.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0744
10 EFKO-Code	9656
10 Hersteller	KOEGEL TRAILER GmbH, D-89349 Burtenbach
11 Herstellerplakette	rechts vorne stirnseitig oder längsseitig am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne stirnseitig oder längsseitig am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	a.W. Zwangslenkung oder Nachlauflenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	100



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB mit ABS oder ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Scheiben oder
19 Feststellbremse Z2	Trommeln, ww. auf A1+A2, A1+A3, A2+A3
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	13784
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2480
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	1950
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	4745
28 Abstand Achse 1-2 bis	6805
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	1410
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	1980
31 Spur Achse 1 von	1985
31 Spur Achse 1 bis	2040
32 Spur Achse 2 von	1985
32 Spur Achse 2 bis	2040



33 Spur Achse 3 von	1985
33 Spur Achse 3 bis	2040
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	2500
38 Leergewicht bis	11000
39 Garantiegewicht von	36000
39 Garantiegewicht bis	45000
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	18000
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	8000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	9000
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R19.5; 11.75-12.25x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	435/50R19.5, 445/45R19.5; 14.00-15.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	385/55R22.5, 385/65R22.5; 11.75-12.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	455/40R22.5, 455/45R22.5; 14.00-15.00x22.5



21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	432-543 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) ww. S24, S?24, S??24, S????24, S?????
Bemerkungen Z3	05) A1V/???1, A2V/5A?1, A3V/???1
Bemerkungen Z4	B1V/???1, B2V/5??1, B3V/3??1
Bemerkungen Z5	C1V/???1, C2V/???1, C3V/???1, C4V/3??1, C5V/???1, C6V/3??1, C8V/???1, C9V/3??1
Bemerkungen Z6	DHV/?A?1, DIV/3A?1
Bemerkungen Z7	EBU/3A?1, EDU/3A?1
Bemerkungen Z9	14) Achsen wahlweise abhebbar
Bemerkungen Z12	04/07/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)