



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 9KB802                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090821                                  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 20140613                                  |
| Erweiterung TG Positionen  | '23/26/38                                 |
| 01 EFKO-Code               | 93  |
| 01 Fahrzeugart             | SPORTGERAETEANHAENGER                     |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2  |
| 04 Marke                   | KUFER                                     |
| 04 Typ                     | BTE 2500                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | BTE 2500                                  |
| 06 Vorziffer               | W09.....2K54...                           |
| 07 Karosserieform Code     | 298                                       |
| 07 Karosserieform          | Wassersportgerätetransport                |
| 10 EFKO-Code               | 9725                                      |
| 10 Hersteller              | KUFER FAHRZEUGBAU KG, D-82319 STARNBERG   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne seitlich am Rahmen          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne oben auf Rahmen             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | Gummifederung                             |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100                                       |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder, |



|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2     | Rückfahrautomatik, Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1    | Trommeln, auf alle Räder            |
| 20 Unterlegkeile         | 220x90x110                          |
| 23 Länge von             | 6400                                |
| 23 Länge bis             | 9200                                |
| 24 Breite von            | 2200                                |
| 24 Breite bis            | 0                                   |
| 25 Höhe von              | 1500                                |
| 25 Höhe bis              | 1950                                |
| 26 Überhang vorne von    | 3760                                |
| 26 Überhang vorne bis    | 4100                                |
| 27 Überhang hinten von   | 1940                                |
| 27 Überhang hinten bis   | 4140                                |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 700                                 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0                                   |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                                   |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                                   |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                                   |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                                   |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1980                                |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 2020                                |
| 32 Spur Achse 2 von      | 1980                                |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 2020                                |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                                   |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                                   |
| 34 Spur Achse 4 von      | 0                                   |



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0   |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0   |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0   |
| 36 Sattelzapfen               | 0   |
| 36 Fahrzende                  | 0   |
| 38 Leergewicht von            | 420   |
| 38 Leergewicht bis            | 540   |
| 39 Garantiegewicht von        | 2500  |
| 39 Garantiegewicht bis        | 0   |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 75  |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 1350  |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 1350  |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 0   |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0   |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0   |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 195/65R15; 5 1/2x15 Mindest Load-Index 91   |
| Bemerkungen Z1                | 23/27) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar |