



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC101
Typengenehmigung erteilt	19971117
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20061109
Erweiterung TG Positionen	'05/18/21/24/28/39
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KRONE
04 Typ	AZ???
05 Typ; Variante/Version	AZ?18 oder AZ?20
06 Vorziffer	WKEAZ.18..... / WKEAZ.20.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9774
10 Hersteller	FZGWERK KRONE BETEILIGUNGS-GMBH, D-48480 SPELLE
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse oder rechts, seitlich im vorderen Bereich an Hauptträger
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse oder rechts, seitlich im vorderen Bereich an Hauptträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung/Stossdämpfer oder Blattfederung
16 Lenkung	Drehschemel



17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1+A2
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben; ALB mit ABV
18 Betriebsbremse Z3	oder ABV mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln o. Scheiben, auf A2
20 Unterlegkeile	1/460x200x240mm
23 Länge von	7000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	4100
28 Abstand Achse 1-2 bis	8000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1800



32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	10000
39 Garantiegewicht bis	20000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	5001
42 Garantie Achse 2 von	5001
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	11000
42 Garantie Achse 2 bis	11000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	ZW: 235/75R17.5 143/141J 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	265/70R19.5 141/141J 7.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	E : 425/55R19.5 160J 13.00x19.5



<b>21 Reifen und Felgen Z4</b>	445/65R22.5 168K 14.00x22.5
<b>21 Reifen und Felgen Z5</b>	weitere im Abrollumfangbereich 2431-3525mm
<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	nach ETRTO mit den entspr. Felgen möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) AZ?18 / AZ?20
<b>Bemerkungen Z2</b>	28) 4100-8000 4400-8000
<b>Bemerkungen Z3</b>	39) 10000-18000 10000-20000
<b>Bemerkungen Z5</b>	18) ABV= automatischer Blockierverhinderer (auch ABS genannt)
<b>Bemerkungen Z6</b>	EBV= elektronische Bremskraftverteilung (an Stelle eines ALB)
<b>Bemerkungen Z8</b>	18/21/28) Scheibenbremsen: Achsabstand 4100-8000 mm; Reifen-Abrollumfangbereich 3020-3425 mm
<b>Bemerkungen Z10</b>	21) E: 385/55R22.5 160J; 11.75x22.5
<b>Bemerkungen Z12</b>	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
<b>Bemerkungen Z14</b>	05/07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS-(ABV)Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)