



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC102
Typengenehmigung erteilt	19971117
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20000425
Erweiterung TG Positionen	'39/41/42
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KRONE
04 Typ	SZ???
05 Typ; Variante/Version	SZ?18 oder SZ?20
06 Vorziffer	WKESZ.18..... / WKESZ.20.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9774
10 Hersteller	FZGWERK KRONE BETEILIGUNGS-GMBH, D-48480 SPELLE
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse oder rechts, seitlich im vorderen Bereich an Hauptträger
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse oder rechts, seitlich im vorderen Bereich an Hauptträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung/Stossdämpfer oder Blattfederung
16 Lenkung	ww. ohne, Zwangslenkung od. Nachlaufenkachse



17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1+A2 =
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben; ALB mit ABV
18 Betriebsbremse Z3	oder ABV mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln o. Scheiben, auf A2
20 Unterlegkeile	2/460x200x240mm
23 Länge von	0
23 Länge bis	0
24 Breite von	0
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	3875
28 Abstand Achse 1-2 bis	8845
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	2050
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1800



32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	18000
39 Garantiegewicht bis	32000
40 Stütz-/Sattellast von	8000
40 Stütz-/Sattellast bis	12000
41 Garantie Achse 1 von	5001
42 Garantie Achse 2 von	5001
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	11000
42 Garantie Achse 2 bis	11000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	ZW: 235/75R17.5 143/141J 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	265/70R19.5 141/141J 7.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	E : 425/55R19.5 160J 13.00x19.5



<b>21 Reifen und Felgen Z4</b>	445/65R22.5 168K 14.00x22.5
<b>21 Reifen und Felgen Z5</b>	weitere im Abrollumfangbereich 2431-3525mm
<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	nach ETRTO mit den entspr. Felgen möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	16) A1 auf Wunsch abhebbar
<b>Bemerkungen Z3</b>	18) ABV= automatischer Blockierverhinderer (auch ABS genannt)
<b>Bemerkungen Z4</b>	EBV= elektronische Bremskraftverteilung (an Stelle eines ALB)
<b>Bemerkungen Z6</b>	18/21/28) Scheibenbremsen: nur mit HA 2x9000 kg; Abstand Sattelzapfen-A1 3975-8345 mm;
<b>Bemerkungen Z7</b>	Reifen-Abrollumfangbereich 3260-3425 mm
<b>Bemerkungen Z9</b>	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
<b>Bemerkungen Z11</b>	05/07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z16</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z17</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)