



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC103
Typengenehmigung erteilt	19971117
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20000425
Erweiterung TG Positionen	'39/41/42/43
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KRONE
04 Typ	AD???
05 Typ; Variante/Version	AD?24 oder AD?27
06 Vorziffer	WKEAD.24..... / WKEAD.27.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9774
10 Hersteller	FZGWERK KRONE BETEILIGUNGS-GMBH, D-48480 SPELLE
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse oder rechts, seitlich im vorderen Bereich an Hauptträger
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse oder rechts, seitlich im vorderen Bereich an Hauptträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung/Stossdämpfer oder Blattfederung
16 Lenkung	Drehschemel



17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1-A3 =
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben; ALB mit ABV
18 Betriebsbremse Z3	oder ABV mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln oder Scheiben,
19 Feststellbremse Z2	auf A2+A3
20 Unterlegkeile	2/460x200x240mm
23 Länge von	7500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	0
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	4000
28 Abstand Achse 1-2 bis	6500
29 Abstand Achse 2-3 von	1100
29 Abstand Achse 2-3 bis	2050
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2100



32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	1800
33 Spur Achse 3 bis	2100
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	15000
39 Garantiegewicht bis	27000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	5000
42 Garantie Achse 2 von	5000
43 Garantie Achse 3 von	5000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	9000
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	ZW: 235/75R17.5 143/141J 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	265/70R19.5 141/141J 7.00x19.5



<b>21 Reifen und Felgen Z3</b>	E : 425/55R19.5 160J	13.00x19.5
<b>21 Reifen und Felgen Z4</b>	385/65R22.5 160J	11.75x22.5
<b>21 Reifen und Felgen Z5</b>	weitere im Abrollumfangbereich 2431-3525mm	
<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	nach ETRTO mit den entspr. Felgen möglich	
<b>Bemerkungen Z1</b>	16) A2 auf Wunsch abhebbar	
<b>Bemerkungen Z3</b>	18) ABV= automatischer Blockierverhinderer (auch ABS genannt)	
<b>Bemerkungen Z4</b>	EBV= elektronische Bremskraftverteilung (an Stelle eines ALB)	
<b>Bemerkungen Z6</b>	18/21/28) Scheibenbremsen: Achsabstand 3775-5950 mm; Reifen-Abrollumfangbereich 3254-3424 mm	
<b>Bemerkungen Z8</b>	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig	
<b>Bemerkungen Z10</b>	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren	
<b>Bemerkungen Z16</b>	Eintrag Fz-Ausweis:	
<b>Bemerkungen Z17</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)	