



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC104
Typengenehmigung erteilt	19971117
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20040414
Erweiterung TG Positionen	'18/21/24/39/40
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KRONE
04 Typ	SD?27
06 Vorziffer	WKESD.27.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9774
10 Hersteller	FZGWERK KRONE BETEILIGUNGS-GMBH, D-48480 SPELLE
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Frontraverse oder rechts, seitlich im vorderen Bereich an Hauptträger
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Frontraverse oder rechts, seitlich im vorderen Bereich an Hauptträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung/Stossdämpfer oder Blattfederung
16 Lenkung	ww. ohne, Zwangslenkung od. Nachlauflenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	100



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1-A3 =
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben; ALB mit ABS
18 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln oder Scheiben,
19 Feststellbremse Z2	wirkend auf 2 Achsen
20 Unterlegkeile	2/460x200x240mm
23 Länge von	0
23 Länge bis	0
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	2990
28 Abstand Achse 1-2 bis	7690
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	2050
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	2050
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1800



32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	1800
33 Spur Achse 3 bis	2100
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	23000
39 Garantiegewicht bis	43000
40 Stütz-/Sattellast von	8000
40 Stütz-/Sattellast bis	16000
41 Garantie Achse 1 von	5000
42 Garantie Achse 2 von	5000
43 Garantie Achse 3 von	5000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	9000
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	ZW: 235/75R17.5 143/141J 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	265/70R19.5 141/141J 7.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	E : 425/55R19.5 160J 13.00x19.5



21 Reifen und Felgen Z4	445/65R22.5 168K 14.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	384-518mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	16) auf Wunsch abhebbar = ww. A1, A3, A1+A2, A1+A3
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z5	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer Sonderbewilligung
Bemerkungen Z18	überschritten werden
Bemerkungen Z19	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)