



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC105
Typengenehmigung erteilt	19971117
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20000425
Erweiterung TG Positionen	'39/41/42
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KRONE
04 Typ	ZZ?18
05 Typ; Variante/Version	Zentralachsanhänger
06 Vorziffer	WKEZZ.18.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9774
10 Hersteller	FZGWERK KRONE BETEILIGUNGS-GMBH, D-48480 SPELLE
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse oder rechts, seitlich im vorderen Bereich an Hauptträger
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse oder rechts, seitlich im vorderen Bereich an Hauptträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung/Stossdämpfer oder Blattfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1+A2 =
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben; ALB mit ABV
18 Betriebsbremse Z3	oder ABV mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln oder Scheiben,
19 Feststellbremse Z2	ww. wirkend auf A1, A2, A1+A2
20 Unterlegkeile	1/460x200x240mm
23 Länge von	7500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	0
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3900
26 Überhang vorne bis	6500
27 Überhang hinten von	2350
27 Überhang hinten bis	3950
28 Abstand Achse 1-2 von	1300
28 Abstand Achse 1-2 bis	2050
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1800



32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	10800
39 Garantiegewicht bis	18000
40 Stütz-/Sattellast von	1000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	5400
42 Garantie Achse 2 von	5400
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	ZW: 235/75R17.5 143/141J 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	265/70R19.5 141/141J 7.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	E : 425/55R19.5 160J 13.00x19.5



21 Reifen und Felgen Z4	385/65R22.5 168K 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	weitere im Abrollumfangbereich 2431-3525mm
21 Reifen und Felgen Z6	nach ETRTO mit den entspr. Felgen möglich
Bemerkungen Z1	18) ABV= automatischer Blockierverhinderer (auch ABS genannt)
Bemerkungen Z2	EBV= elektronische Bremskraftverteilung (an Stelle eines ALB)
Bemerkungen Z4	21) Scheibenbremsen: Reifen-Abrollumfangbereich 3260-3425 mm
Bemerkungen Z6	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z8	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)