



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC107
Typengenehmigung erteilt	20070808
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20201201
Erweiterung TG Positionen	'Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KRONE
04 Typ	AZ
06 Vorziffer	WKEAZ.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9774
10 Hersteller	FZGWERK KRONE BETEILIGUNGS-GMBH, D-48480 SPELLE
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Frontraverse oder rechts, seitlich im vorderen Bereich an Hauptträger
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Frontraverse oder rechts, seitlich im vorderen Bereich an Hauptträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung/Stossdämpfer oder Blattfederung
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	100



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1+A2
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben; ALB mit ABS
18 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln o. Scheiben, auf A2
20 Unterlegkeile	1/460x200x240mm
23 Länge von	7000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	4100
28 Abstand Achse 1-2 bis	8000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2100



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	10000
39 Garantiegewicht bis	20000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	5001
42 Garantie Achse 2 von	5001
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	11000
42 Garantie Achse 2 bis	11000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	ZW: 235/75R17.5 143/141J 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	265/70R19.5 141/141J 7.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	E : 425/55R19.5 160J 13.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	445/65R22.5 168K 14.00x22.5



21 Reifen und Felgen Z5	weitere im Abrollumfangbereich 2431-3525mm
21 Reifen und Felgen Z6	nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18/21/28) Scheibenbremsen: Achsabstand 4100-8000 mm; Reifen-Abrollumfangbereich 2715-3425 mm
Bemerkungen Z3	21) E: 385/55R22.5 160J; 11.75x22.5; 445/45R19.5 160J 14.00x19.5
Bemerkungen Z5	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z7	05/07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS-(ABV)Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)