



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9KC109 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070808 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | O4 |
| 04 Marke | KRONE |
| 04 Typ | AD |
| 06 Vorziffer | WKEAD..... / WKEAD..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9774 |
| 10 Hersteller | FZGWERK KRONE BETEILIGUNGS-GMBH, D-48480 SPELLE |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts an Fronttraverse oder rechts, seitlich im vorderen Bereich an Hauptträger |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts an Fronttraverse oder rechts, seitlich im vorderen Bereich an Hauptträger |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Luffederung/Stossdämpfer oder Blattfederung |
| 16 Lenkung | Drehschemel |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 18 Betriebsbremse Z1 | pneumat., 2-Leiter, direkt, A1-A3 = |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Trommeln oder Scheiben; ALB mit ABS |
| 18 Betriebsbremse Z3 | oder ABS mit integrierter EBV |
| 19 Feststellbremse Z1 | Federspeicher, Trommeln oder Scheiben, |
| 19 Feststellbremse Z2 | auf A2+A3 |
| 20 Unterlegkeile | 2/460x200x240mm |
| 23 Länge von | 7500 |
| 23 Länge bis | 12000 |
| 24 Breite von | 0 |
| 24 Breite bis | 2500 |
| 25 Höhe von | 0 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 0 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 4000 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 6500 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 1100 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 2050 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1800 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2100 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1800 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2100 |



| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 33 Spur Achse 3 von | 1800 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 2100 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 0 |
| 38 Leergewicht bis | 0 |
| 39 Garantiegewicht von | 15000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 27000 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 5000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 5000 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 5000 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 9000 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 9000 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 9000 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | ZW: 235/75R17.5 143/141J 6.75x17.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 265/70R19.5 141/141J 7.00x19.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | E : 425/55R19.5 160J 13.00x19.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 385/65R22.5 160J 11.75x22.5 |



| | |
|--------------------------------|--|
| 21 Reifen und Felgen Z5 | weitere im Abrollumfangbereich 2431-3525mm |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 16) A2 auf Wunsch abhebbar |
| Bemerkungen Z3 | 18/21/28) Scheibenbremsen: Achsabstand 3775-5950 mm; Reifen-Abrollumfangbereich 3254-3424 mm |
| Bemerkungen Z5 | 24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig |
| Bemerkungen Z7 | 07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z13 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z14 | 248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV) |