



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC110
Typengenehmigung erteilt	20070808
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KRONE
04 Typ	SD
06 Vorziffer	WKESD.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9774
10 Hersteller	FZGWERK KRONE BETEILIGUNGS-GMBH, D-48480 SPELLE
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse oder rechts, seitlich im vorderen Bereich an Hauptträger
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse oder rechts, seitlich im vorderen Bereich an Hauptträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung/Stossdämpfer oder Blattfederung
16 Lenkung	ww. ohne, Zwangslenkung od. Nachlauflenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1-A3 =
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben; ALB mit ABS
18 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln oder Scheiben,
19 Feststellbremse Z2	wirkend auf 2 Achsen
20 Unterlegkeile	2/460x200x240mm
23 Länge von	0
23 Länge bis	0
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	2990
28 Abstand Achse 1-2 bis	7690
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	2050
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	2050
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2100



33 Spur Achse 3 von	1800
33 Spur Achse 3 bis	2100
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	23000
39 Garantiegewicht bis	43000
40 Stütz-/Sattellast von	8000
40 Stütz-/Sattellast bis	16000
41 Garantie Achse 1 von	5000
42 Garantie Achse 2 von	5000
43 Garantie Achse 3 von	5000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	9000
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	ZW: 235/75R17.5 143/141J 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	265/70R19.5 141/141J 7.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	E : 425/55R19.5 160J 13.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	445/65R22.5 168K 14.00x22.5



<b>21 Reifen und Felgen Z5</b>	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	384-518mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	16) auf Wunsch abhebbar = ww. A1, A3, A1+A2, A1+A3
<b>Bemerkungen Z3</b>	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
<b>Bemerkungen Z5</b>	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z16</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z17</b>	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer Sonderbewilligung
<b>Bemerkungen Z18</b>	überschritten werden
<b>Bemerkungen Z19</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)