



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC111
Typengenehmigung erteilt	20070808
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160413
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KRONE
04 Typ	ZZ
06 Vorziffer	WKEZZ.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9774
10 Hersteller	FZGWERK KRONE BETEILIGUNGS-GMBH, D-48480 SPELLE
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Frontraverse oder rechts, seitlich im vorderen Bereich an Hauptträger
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Frontraverse oder rechts, seitlich im vorderen Bereich an Hauptträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung/Stossdämpfer oder Blattfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1+A2 =
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben; ALB mit ABS
18 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln oder Scheiben,
19 Feststellbremse Z2	ww. wirkend auf A1, A2, A1+A2
20 Unterlegkeile	1/460x200x240mm
23 Länge von	7500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	0
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3900
26 Überhang vorne bis	6500
27 Überhang hinten von	2350
27 Überhang hinten bis	3950
28 Abstand Achse 1-2 von	1300
28 Abstand Achse 1-2 bis	2050
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2100



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	10800
39 Garantiegewicht bis	18000
40 Stütz-/Sattellast von	1000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	5400
42 Garantie Achse 2 von	5400
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	ZW: 235/75R17.5 143/141J 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	265/70R19.5 141/141J 7.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	E : 425/55R19.5 160J 13.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	385/65R22.5 168K 11.75x22.5



<b>21 Reifen und Felgen Z5</b>	385/55R22.5 160J 12.25x22.5
<b>Bemerkungen Z1</b>	21) Varianten im Abrollumfangbereich 2431-3525mm (ETRTO) für Trommelbremsen
<b>Bemerkungen Z2</b>	und 3062-3425mm für Scheibenbremsen möglich
<b>Bemerkungen Z4</b>	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
<b>Bemerkungen Z6</b>	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z10</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z11</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)