



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC112
Typengenehmigung erteilt	20070808
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	112
02 Fahrzeugsuart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KRONE
04 Typ	SE
06 Vorziffer	WKESE.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9774
10 Hersteller	FZGWERK KRONE BETEILIGUNGS-GMBH, D-48480 SPELLE
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse oder rechts, seitlich im vorderen Bereich an Hauptträger
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse oder rechts, seitlich im vorderen Bereich an Hauptträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	a.W. zwangsgelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben;
18 Betriebsbremse Z2	ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/460x200x240mm
23 Länge von	8000
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1300
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	800
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	1000
27 Überhang hinten bis	4000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	800
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	8000
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	17000
39 Garantiegewicht bis	22000
40 Stütz-/Sattellast von	10000
40 Stütz-/Sattellast bis	12000
41 Garantie Achse 1 von	10000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Zw= 275/70R22.5 145J; 22.5x 8.25
21 Reifen und Felgen Z2	E= 385/55R22.5 160J; 22.5x11.75
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	465-480 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/22/37 und Ausrüstung) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig



**Bemerkungen Z5**

28) 6350-10500

---

**Bemerkungen Z13**

Eintrag Fz-Auweis:

---

**Bemerkungen Z14**

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)

---